

05

143

SG 8 /98

357 mm

Konversion für US-Lochkoppel



Land: Norwegen  
Hersteller: S/177  
Gewehr: 98 k  
Kaliber d.G.: 7,92 mm  
Gesamtlänge d.B.: 357 mm  
Klingenlänge: 223 mm  
Klingenbreite: 25 mm  
Klingendicke: 5,5 mm  
Klingentyp: dtsh. 84/98, gekürzt  
Gefäßcode: a 127 / b - / c - / d 83 / e 43,5 / f 113  
Griffschalen: braunes Bakelit, 2 Durchgangsschrauben  
mit Schlitzmuttern  
Knaufansatz: rechtwinklig gerade  
Haltenut: OT a & / b 12 / c 11 / d 4  
Drücker: rechts, interne Feder  
Gewicht: 400 g 385  
Scheide: Stahl, dtsh. 84/98, Tragehaken ersetzt  
durch Drahhaken am Stils  
  
Ricasso links: S/177  
Ricasso rechts: 7592  
Knauf links: Kontrollmarke ( 2x)  
Scheide Außenseite: F.W.HÖLLER 1939  
Scheide Innenseite: WaA237

Bemerkung:

Konvention für die...

Korrespondenz

5/177

98 n

7.05 n

107 n

525 n

29 n

2, 2 n

4.04. 1928. Exkurs

a 127 / 9 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Gründe für die Durchgangsbewertung

wie folgt bestimmt

rechtlich festgelegt

OT a 6 / 12 / 11 / 10

rechts, interne Feder

100 g 277

Stahl, steif, 0,4/0,5, Traglasten erreicht

nach Verfahren m. Hilfe

Korrespondenz

5/177

Korrespondenz

5/177

Literatur: (für Original-84/98) 2 / 7 / 9 / 13 / 27 / 29 / 30 / 42 / 47a

Schilde Ingegnieur: 2023

Schilde Ingegnieur: 2023